

# Jetzt wechseln!



**DAS System für Lösungsmittelsicherheit.**

## Abluftfilter für SafetyWasteCaps

S.C.A.T. Abluftfilter blockieren schädliche Dämpfe und sorgen für sicheren Druckausgleich in den Abfallbehältern Ihrer HPLC-Systeme. Unsere Basis-Aktivkohle ist optimiert für die Aufnahme organischer Lösungsmitteldämpfe und getestet nach offiziellen ASTM / DIN / ISO - Testmethoden.

		Testmethode
Ball-Pan-Härte (Gewichtsprozent)	96 %	ASTM D 3802
Innere Oberfläche	1.500 m <sup>2</sup> /g	DIN ISO 9277
Rütteldichte	415 ± 30 kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 2854
CTC-Adsorption (Gewichtsprozent)	> 90 %	ASTM D 3467
Korndurchmesser	1,4 - 3 mm	ASTM D 2862
Aschegehalt (Gewichtsprozent)	max. 5 %	ASTM D 2866
Wassergehalt (Gewichtsprozent)	max. 5 %	ASTM D 2867



### Warum wechseln?

Der Abluftfilter ist optimiert für die Aufnahme von Lösungsmitteldämpfen HPLC-typischer Eluenten. Die Lebensdauer des Filters ist u.a. abhängig von der Zusammensetzung der gesammelten Abfälle, Temperatur und Flussrate. Diese Faktoren können je nach Kunde bzw. Anwendung stark variieren. Damit Sie in jedem Fall auf der sicheren Seite sind, empfehlen wir einen Austausch alle 3 (S); 6 (M); 12 (L) Monate für optimalen Schutz.



### Wechselanzeige

Aktivierung per Knopfdruck!



## 1 Jahr Sicherheit - mit Preisvorteil!

**490 335** **A**

**Nutzungsdauer**  
**12**  
**MONATE**

**S**

**490 336** **B**

**Nutzungsdauer**  
**12**  
**MONATE**

**Sie sparen 28%\***

**M**

**407 986** **C**

**Nutzungsdauer**  
**12**  
**MONATE**

**Sie sparen 35%\***

**L**

Abb.	Art. Nr.	Bezeichnung	Standzeit	VE
-	410 534	Abluftfilter S, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige	3 Monate	1
<b>A</b>	490 335	Abluftfilter S, V3.0, Austauschpackung, mit Spritzschutz und Wechselanzeige	4x 3 Monate	4
-	410 535	Abluftfilter M, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige	6 Monate	1
<b>B</b>	490 336	Abluftfilter M, V3.0, Austauschpackung, mit Spritzschutz und Wechselanzeige	2x 6 Monate	2
<b>C</b>	407 986	Abluftfilter L, V3.0, mit Spritzschutz und Wechselanzeige	12 Monate	1
-	490 986	Abluftfilter L, V3.0, Austauschpackung, mit Spritzschutz und Wechselanzeige	2x 12 Monate	2

\*Im Vergleich zur Austauschpackung Größe S.

# S.C.A.T. Europe Abluftfilter Übersicht

## Generation V3.0, Aktivkohle 3.0



**DAS System für Lösungsmittelsicherheit**

### Abluftfilter S

- Mit Wechselanzeige
- Aktivkohle 3.0
- Vorratspackung erhältlich

### 3 Monate\* Standzeit



- Die Vorratspackung deckt den Jahresbedarf.

### Abluftfilter M

- Mit Wechselanzeige
- Aktivkohle 3.0
- Vorratspackung erhältlich

### 6 Monate\* Standzeit



- Die Vorratspackung deckt den Jahresbedarf.

### Abluftfilter L

- Mit Wechselanzeige
- Aktivkohle 3.0
- Vorratspackung erhältlich

### 12 Monate\* Standzeit



- Die Vorratspackung deckt den Bedarf für 2 Jahre ab!

\*Bei HPLC-typischen Flussraten von 1,5 - 4,0 ml pro Minute.

Art. Nr.	Filtergröße	VE	Bezeichnung
410 534	S	1	Abluftfilter S, V3.0, mit Spritzschutz und <b>Wechselanzeige, 3 Monate</b> Standzeit
490 335	S	4	Abluftfilter S, V3.0, <b>Austauschpackung</b> , mit Spritzschutz und <b>Wechselanzeige, 3 Monate</b> Standzeit
410 535	M	1	Abluftfilter M, V3.0, mit Spritzschutz und <b>Wechselanzeige, 6 Monate</b> Standzeit
490 336	M	2	Abluftfilter M, V3.0, <b>Austauschpackung</b> , mit Spritzschutz und <b>Wechselanzeige, 6 Monate</b> Standzeit
407 986	L	1	Abluftfilter L, V3.0, mit Spritzschutz und <b>Wechselanzeige, 12 Monate</b> Standzeit
490 986	L	2	Abluftfilter L, V3.0, <b>Austauschpackung</b> , mit Spritzschutz und <b>Wechselanzeige, 12 Monate</b> Standzeit